# PF3W Датчик расхода жидкости

Лист данных · позиций: 562

## Как выбирать

PF3W — датчики расхода жидкости: вода в контурах охлаждения станков и пресс-форм. Кроме расхода часть исполнений меряет и температуру. Подбирают по диапазону расхода, присоединению и выходу.

## Таблица подбора

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W30A-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30C-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30D-MVC** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30EN-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30G-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30H-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30J-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30J-MC** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30J-MTC** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30J-MVC** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30JN-MC** | — | — | — | — | — |
| **PF3W30KN-MC** | — | — | — | — | — |
| **PF3W31B-MVC-X107** | — | — | — | — | — |
| **PF3W504-03-1** | Rc3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504-03-1-R** | Rc3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504-F03-1** | G3/8 | — | — | — | — |
| **PF3W504-F03-1N** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504-F03-1N-A** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504-F03-1T** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504-F03-1TN** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504-F03-2** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W504-F03-2N** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W504S-03-2** | Rc3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W504S-F03-1** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504S-F03-1T** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W504S-F03-1T-R** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W504S-F03-2N** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W504S-F03-2TN-X128** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F06-1T-A** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W511-F06-1TN** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W511-F06-1TN-X143** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W511-F06-2** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F06-2N** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F06-2T-X128** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-1N** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-1T** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-1T-R-X109** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-1TN** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-2-A** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-2-R** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-2-X109** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-2N** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-F10-2TN-X128** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W511-U25-1-A** | — | — | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +70 °C |
| **PF3W511-U25-1N** | — | — | 10–100 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +70 °C |
| **PF3W511-U25-2N** | — | — | 10–100 л/мин | — | до +70 °C |
| **PF3W520-04-1** | Rc1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F03-1** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F03-1N** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F04-1** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F04-1N** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F04-1T-R** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F04-1TN** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-F04-2-X109** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W520-F04-2T-X128** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W520-F04-2TN-X128** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W520-N04-1T** | NPT1/2 | NPT1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520-N04-1T-A** | NPT1/2 | NPT1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520S-03-2-X241** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | — | — |
| **PF3W520S-F03-2N** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-1** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-1T** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-1T-R** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-1TN** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-2N** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-2T-X128** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W520S-F04-2TN-X128** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F12-2** | G1 1/4 | G1 1/4" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F12-2T-X128** | G1 1/4 | G1 1/4" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F12-2TN-X128** | G1 1/4 | G1 1/4" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F14-1T** | G1 1/2 | G1 1/2" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F14-1T-A** | G1 1/2 | G1 1/2" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F14-2T-A-X128** | G1 1/2 | G1 1/2" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-F14-2T-X128** | G1 1/2 | G1 1/2" | 50–250 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W521-U30-2-A** | — | — | 30–250 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +70 °C |
| **PF3W521-U30-2-X109** | — | — | 30–250 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +70 °C |
| **PF3W540-F04-1N** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540-F04-1T** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540-F04-1TN-R** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540-F04-1TN-R-X109** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540-F04-2-A** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540-F04-2T-X128** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540-F06-1** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W540-F06-1T** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540-F06-1TN** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540-F06-2** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540-F06-2-A** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540-F06-2T-X128** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540-F06-2TN-X128** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540-N04-1T-R** | NPT1/2 | NPT1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540S-F04-1** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540S-F04-1T** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540S-F04-1T-R** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540S-F04-2T-X128** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540S-F06-1** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540S-F06-1T** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 1–5 В | до +90 °C |
| **PF3W540S-F06-2T-X128** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W540S-F06-2TN-X128** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | аналоговый выход 4–20 мА | до +90 °C |
| **PF3W704-03-A-M-X365** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W704-03-B-M** | Rc3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704-03-D-MR** | Rc3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-A-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-A-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-A-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-AT-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-ATN-M** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W704-F03-B-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-BT-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-BTN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-BTN-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-C-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-C-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-CN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-CN-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-CT-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-CT-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-CTN-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-D-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-D-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-DN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-DN-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-DN-MRA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-DT-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-DTN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W704-F03-E-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-ET-M** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-ETN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-F-M** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-F-MA** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-FN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-FT-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-G-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L2-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L2-MZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L2Q-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L2T-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L2TQ-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L2TQ-MZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-L-MZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-LQ-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-LT-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-LT-MZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-LTQ-M-X445** | G3/8 | — | — | — | — |
| **PF3W704-F03-LTQ-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-F03-LTQ-MZ** | G3/8 | 3/8" | 0,5–4 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W704-N03-B-M** | NPT3/8 | NPT3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704-N03-F-M-X109** | NPT3/8 | NPT3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704S-03-AT-M-X365** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-AN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W704S-F03-ATN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-BN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-BT-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-DT-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-DTN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-ETN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-FT-MR** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704S-F03-FTN-M** | — | 3/8" | 0,5–4 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W704S-N03-BT-MR** | NPT3/8 | NPT3/8" | 0,5–4 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-A-M** | — | 3/4" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-AT-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-ATN-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-BN-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-BT-MA** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-C-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-CT-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-D-M** | G3/4 | — | — | — | — |
| **PF3W711-F06-DN-MZ** | — | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-DTN-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-F-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W711-F06-F-MA** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-F-MR-X109** | — | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-FN-M** | G3/4 | — | — | — | — |
| **PF3W711-F06-FT-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-FT-MR** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-FTN-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F06-H-M** | G3/4 | 3/4" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-AN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-ATN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-B-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-BN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-BT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W711-F10-BT-M-X109** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-BT-MA** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-BTN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-C-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-CT-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-D-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-D-MA** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-DN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-DT-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-DT-MA** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W711-F10-DTN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-E-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-ET-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-F-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-F-MA** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-F-MZ** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-FN-M** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-FTN-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-G-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-H-M** | — | 1" | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-L2-MRZ** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W711-F10-L2-MZ** | G1 | G1" | 10–100 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W711-U25-A-MA** | — | — | 10–100 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +70 °C |
| **PF3W711-U25-B-M** | — | — | 10–100 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +70 °C |
| **PF3W711-U25-C-MA** | — | — | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +70 °C |
| **PF3W711-U25-D-MA** | — | — | 10–100 л/мин | дискретный выход NPN | до +70 °C |
| **PF3W711-U25-FN-M** | — | — | 10–100 л/мин | дискретный выход PNP | до +70 °C |
| **PF3W720-03-BT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W720-04-A-M-X146** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-04-D-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-04-E-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-AT-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-C-MA** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W720-F03-CT-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-CTN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-DTN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-F-MA** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-FN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-GN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L2-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L2-MZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L2Q-MZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L2T-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L2T-MZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-L-MZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-LQ-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-LT-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-LT-MZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-LTQ-MRZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F03-LTQ-MZ** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-A-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-AN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-AT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-ATN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-B-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-B-MR** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-BN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-BTN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W720-F04-C-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-C-MA** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-CN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-CT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-CT-MA** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-CT-MR** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-D-MA** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-DN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-DT-MR** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-E-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-E-MA** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-EN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-ET-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-F-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-F-MA** | — | — | — | — | — |
| **PF3W720-F04-FN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-FT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-FTN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W720-F04-H-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-L2-MZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-L2T-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-L2TQ-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-LQ-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-LQ-MZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-LT-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-LT-MZ** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-F04-LTN-M-X445** | G1/2 | — | — | — | — |
| **PF3W720-N03-B-M** | NPT3/8 | NPT3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720-N03-BT-MR** | NPT3/8 | NPT3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720-N03-LTN-AZ** | NPT3/8 | NPT3/8" | 2–16 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W720-N04-A-M-X109** | NPT1/2 | NPT1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720-N04-F-M-X109** | NPT1/2 | NPT1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-04-BT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-AT-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-AT-MRA** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-BTN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-CT-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-CTN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-D-MA** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-DN-M** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-DT-M-X109** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-DTN-M** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F03-FT-MR** | G3/8 | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W720S-F03-FTN-M** | — | 3/8" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-A-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-AT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-B-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-BN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-BT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-BT-MRA** | G1/2 | 1/2" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-CN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-CT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-CTN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-D-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-D-MR** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-DT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-DT-MRA** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-DTN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-ETN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-FN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-FT-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W720S-F04-FT-MR** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-FTN-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W720S-F04-H-M** | — | 1/2" | 2–16 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W720S-N03-BT-MR** | NPT3/8 | NPT3/8" | 2–16 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-12-B-M** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-B-M** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-D-M** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-D-MA** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-DT-M** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-F-M** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-F-MA** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F12-FN-M** | — | 1 1/4" | 50–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-A-M** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-B-M** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-BT-M** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-BTN-M** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-D-M** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-D-MA** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-DT-MA** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-F-MA** | G1 1/2 | G 1 1/2" | 50–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-F14-FTN-M** | — | 1 1/2" | 50–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W721-U30-D-MA** | — | — | 30–250 л/мин | дискретный выход NPN | до +70 °C |
| **PF3W721-U30-F-MA** | — | — | 30–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +70 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W721-U30-FN-M** | — | — | 30–250 л/мин | дискретный выход PNP | до +70 °C |
| **PF3W740-04-A-M-X365** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-06-B-MR** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-06B-CJRZ1709** | — | — | — | — | — |
| **PF3W740-F04-A-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-A-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-B-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-B-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-BT-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-C-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-CT-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-CT-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-CT-MR** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-D-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-D-MR-X109** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-D-MRZ** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-DT-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-DT-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-DTN-M** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-E-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-ET-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W740-F04-ETN-MR** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-F-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-F-MR-X109** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FN-M** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FN-MR** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FT-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FT-M-X109** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FT-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FTN-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-FTN-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-L2-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-L2-MZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-L2Q-MZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-L2T-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-L2T-MZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-L-MZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-LT-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-LT-MZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-LTQ-MRZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F04-LTQ-MZ** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-A-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-ATN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-B-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-BN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W740-F06-BN-MA** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-BT-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-BTN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-C-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-CT-MA** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-D-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-D-MZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-DN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-DN-MR** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-DN-MZ** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-DT-MA** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-DTN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-E-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-F-M-X109** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-F-MA** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-FT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3W740-F06-G-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-L2-MRZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-L2T-MRZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-L2T-MZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-L2TQ-MRZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-L2TQ-MZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W740-F06-L-MRZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-L-MZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-LQ-MRZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-LT-MZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-F06-LTQ-MZ** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | — | до +90 °C |
| **PF3W740-N06-A-M-X109** | NPT3/4 | NPT3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740-N06-B-M-X109** | NPT3/4 | NPT3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740-N06-F-M-X109** | NPT3/4 | NPT3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-AT-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-ATN-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-B-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-BN-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-BT-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-CT-MA** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-DN-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-DT-MR** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-E-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-ET-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-F-M** | G1/2 | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-FN-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-FT-MR** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F04-FTN-M** | — | 1/2" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-AT-M** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| **PF3W740S-F06-ATN-M** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода NPN | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-BN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-BN-MA** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-BT-MRA** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-BTN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-CTN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-DTN-M** | — | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход NPN, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-F06-FT-MR** | G3/4 | 3/4" | 5–40 л/мин | дискретный выход PNP, аналоговый… | до +90 °C |
| **PF3W740S-N06-BT-MRZ** | NPT3/4 | NPT3/4" | 5–40 л/мин | два дискретных выхода PNP | до +90 °C |
| **PF3WB01BF-P704W-03-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB01BF-W504P-03-1T** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02BF-W520P-04-1T-G** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02D-W720P-04-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02DF-S520-04-2** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02DF-S704-03-B-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02DF-S704-03-F-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02DF-S720-03-BT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02DF-S720-04-B-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02UF-504P-03-1** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB02UF-S504W-03-1** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03BF-P720W-04-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03DF-S720-04-C-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03DF-W704S-03-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03DF-W720P-03-B-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03DF-W720S-03-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03DF-W720S-04-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB03UF-S704W-03-FN-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB04BF-520P-03-1** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB04BF-P720W-04-CT-M** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB04DF-504-03-1T** | — | — | — | — | — |
| **PF3WB04DF-504-03-2** | — | — | — | — | — |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| PF3WB04DF-P720W-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB04DF-S720-03-BT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB04DF-W720-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB04DF-W720P-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB04UF-504P-03-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB05BF-P720W-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB05BF-W740S-04-DT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB05DF-P720S-04-AT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB05DF-S720-03-BT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB05DF-W520-04-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WB05DF-W540P-06-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB05DF-W720-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB05UF-W720S-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB06BF-520P-03-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB06BF-S520W-03-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB06BF-W704P-03-DT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB06DF-520-04-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB06DF-P520-04-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB06DF-P520P-04-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB06DF-S720-03-BT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB06DF-W520P-04-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB06UN-720W-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB07BF-720W-04-FT-G | — | — | — | — | — |
| PF3WB07DF-P720W-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB07DF-S720-03-BT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB08BF-504-03-2N | — | — | — | — | — |
| PF3WB08DF-504-03-2 | — | — | — | — | — |
| PF3WB08DF-P504P-03-2T-G | — | — | — | — | — |
| PF3WB08DF-W520P-04-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB08DF-W720W-04-AT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WB08UF10-X341 | — | — | — | — | — |
| PF3WB08UF-S520W-03-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB09BF-P520P-03-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WB10BF-P520P-03-1 | — | — | — | — | — |
| PF3WC02DF-S704-03-F-M | — | — | — | — | — |
| PF3WC02DF-W740P-06-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WC04DF-W720-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR01BF-704W-03-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR01BF-720W-04-CT-M | — | — | — | — | — |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| PF3WR04BF-520-04-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WR04BF-520S-04-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WR04BF-740-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR04BF-740S-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR04DF-504-03-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WR04DF-504-03-2 | — | — | — | — | — |
| PF3WR04DF-720-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR05BF-540-06-2T | — | — | — | — | — |
| PF3WR05BF-720W-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR05BF-720W-04-L2T-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR05D-520P-04-2T | — | — | — | — | — |
| PF3WR05DF-520P-04-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WR05DF-540-06-2T | — | — | — | — | — |
| PF3WR05DF-720P-04-CT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR05DF-720P-04-DT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR05DF-720P-04-ET-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR05DF-720S-04-AT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR06DF-520P-04-2T | — | — | — | — | — |
| PF3WR06DF-720S-04-AT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR08BF-520S-04-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WR08BF-720S-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR08D-720P-04-FT-M | — | — | — | — | — |
| PF3WR08DF-504-03-1T | — | — | — | — | — |
| PF3WR08DF-520P-04-2T | — | — | — | — | — |
| PF3WR10DF-520-04-2T | — | — | — | — | — |
| PF3WS01D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS01D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS01DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS02BF-P04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS02BF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS02D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS02D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS02DF-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS03BF-W40-06 | — | — | — | — | — |
| PF3WS03D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS03D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS03DF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS03DF-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS03DF-W20-04 | — | — | — | — | — |

| Обозначение | Резьба | Присоединение | Диапазон расхода | Выход | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| PF3WS03UF-40-06 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04BF-P40-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04BF-W40-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04DF-04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04DF-P04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04DF-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04UF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS04UF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS05BF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS05BF-W40-06 | — | — | — | — | — |
| PF3WS05D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS05DF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS05DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS06BF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS06D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS06DF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS06DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS07D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS07D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS07DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08BF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08DF-04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08DF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS08U-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS09D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS09D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS09DF-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS09DF-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS10D-W04-03 | — | — | — | — | — |
| PF3WS10D-W20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS10DF-P20-04 | — | — | — | — | — |
| PF3WS10DF-W20-04 | — | — | — | — | — |

Заполнено: Резьба — 186 из 562; Присоединение — 388 из 562; Диапазон расхода — 401 из 562; Выход — 316 из 562; Температура — 400 из 562. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.