4-х и 5-линейные с электропневматическим управлением — прочее

Лист данных · позиций: 10

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Что есть в наличии

Обозначение	Наименование
SJ2160-5CU-C4-D	SJ2160-5CU-C4-D 5/2-Пневмораспределитель, б/с 4, 24VDC
VSR8-4-FG-S-3VZ-Q	VSR8-4-FG-S-3VZ-Q 5/2-Пневмораспределитель, 24 VDC
SX5000-16-1A	SX5000-16-1A Крепежный угольник для SY5000
SY50M-1-11A1-C10	SY50M-1-11A1-C10 Концевая плита с электроразъемом D-sub
SY50M-2-1DA-C6	SY50M-2-1DA-C6 Секция плиты пневмораспределителя
SY50M-2-1DA-C8	SY50M-2-1DA-C8 Секция плиты пневмораспределителя
SY50M-2-2DA-C6	SY50M-2-2DA-C6 Секция плиты пневмораспределителя
SY50M-3-1A-C10	SY50M-3-1A-C10 Концевая плита без разъема
SY50M-11-1A	SY50M-11-1A Прокладка алюминиевой плиты SY5000 (10 шт)
SY50M-26-1A	SY50M-26-1A Плита-заглушка

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.