T

Лист данных · позиций: 125

Как выбирать

Нейлоновая трубка жёстче полиуретановой и держит большее давление, но хуже переносит частые перегибы — её ставят на неподвижных участках магистрали. Выдерживает более высокую температуру, чем полиуретан, и лучше сопротивляется маслам.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Буквы в начале	ряд трубки: материал и исполнение
Первые две цифры	наружный диаметр, мм
Вторые две цифры	внутренний диаметр, мм (точка опускается: «25» это 2,5)
Буква после цифр	цвет: B чёрная, W белая, R красная, BU синяя, Y жёлтая, G зелёная, C прозрачная, N полупрозрачная
Число после дефиса	длина бухты, м

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1 698 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
T0403B-20	4	3	0,5	20	чёрная
T0403B-100-X3	4	3	0,5	100	чёрная
T0403W-20	4	3	0,5	20	белая
T0403W-100	4	3	0,5	100	белая
T0403W-100-X3	4	3	0,5	100	белая
T0425B-20	4	2,5	0,75	20	чёрная
T0425B-100	4	2,5	0,75	100	чёрная
T0425BU-20	4	2,5	0,75	20	синяя
T0425BU-100-X3	4	2,5	0,75	100	синяя
T0425G-20	4	2,5	0,75	20	зелёная
T0425G-100-X3	4	2,5	0,75	100	зелёная
T0425R-20	4	2,5	0,75	20	красная
T0425R-100-X3	4	2,5	0,75	100	красная
T0425W-20	4	2,5	0,75	20	белая
T0425W-100	4	2,5	0,75	100	белая
T0425Y-20	4	2,5	0,75	20	жёлтая
T0425Y-100	4	2,5	0,75	100	жёлтая
T0604B-7-X4	6	4	1	7	чёрная
T0604B-20	6	4	1	20	чёрная
T0604B-100	6	4	1	100	чёрная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
T0604B-100-1-X190	6	4	1	100	чёрная
T0604B-100-X3	6	4	1	100	чёрная
T0604B-250-X64	6	4	1	250	чёрная
T0604B-500-X3	6	4	1	500	чёрная
T0604B-500-X64	6	4	1	500	чёрная
T0604BU-20	6	4	1	20	синяя
T0604BU-100-X3	6	4	1	100	синяя
T0604BU-500-X3	6	4	1	500	синяя
T0604BU-500-X64	6	4	1	500	синяя
T0604BU-1000-X64	6	4	1	1000	синяя
T0604G-20	6	4	1	20	зелёная
T0604G-100-X3	6	4	1	100	зелёная
T0604G-500-X3	6	4	1	500	зелёная
T0604R-20	6	4	1	20	красная
T0604R-100	6	4	1	100	красная
T0604R-100-X3	6	4	1	100	красная
T0604R-250-X64	6	4	1	250	красная
T0604R-500-X3	6	4	1	500	красная
T0604R-500-X64	6	4	1	500	красная
T0604W-20	6	4	1	20	белая
T0604W-100	6	4	1	100	белая
T0604W-100-X3	6	4	1	100	белая
T0604W-200-X3	6	4	1	200	белая
T0604W-500-X3	6	4	1	500	белая
T0604W-1000-X64	6	4	1	1000	белая
T0604Y-20	6	4	1	20	жёлтая
T0604Y-100	6	4	1	100	жёлтая
T0604Y-500-X3	6	4	1	500	жёлтая
T0645B-20	6	4,5	0,75	20	чёрная
T0645B-100	6	4,5	0,75	100	чёрная
T0645BU-20-X4	6	4,5	0,75	20	синяя
T0645W-20	6	4,5	0,75	20	белая
T0806B-20	8	6	1	20	чёрная
T0806B-100	8	6	1	100	чёрная
T0806B-100-1-X190	8	6	1	100	чёрная
T0806B-100-X3	8	6	1	100	чёрная
T0806B-150-X64	8	6	1	150	чёрная
T0806B-200-X3	8	6	1	200	чёрная
T0806B-500-X3	8	6	1	500	чёрная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
T0806B-1000	8	6	1	1000	чёрная
T0806BU-20	8	6	1	20	синяя
T0806BU-100-X3	8	6	1	100	синяя
T0806BU-200-X3	8	6	1	200	синяя
T0806BU-500-X3	8	6	1	500	синяя
T0806G-20	8	6	1	20	зелёная
T0806G-100	8	6	1	100	зелёная
T0806R-20	8	6	1	20	красная
T0806R-100	8	6	1	100	красная
T0806R-100-X3	8	6	1	100	красная
T0806W-20	8	6	1	20	белая
T0806W-100	8	6	1	100	белая
T0806W-100-X3	8	6	1	100	белая
T0806W-200-X3	8	6	1	200	белая
T0806Y-20	8	6	1	20	жёлтая
T0806Y-100	8	6	1	100	жёлтая
T1008B-20	10	8	1	20	чёрная
T1008B-100-X3	10	8	1	100	чёрная
T1008B-200-X3	10	8	1	200	чёрная
T1008BU-100-X3	10	8	1	100	синяя
T1008W-100-X3	10	8	1	100	белая
T1075B-20	10	7,5	1,25	20	чёрная
T1075B-100	10	7,5	1,25	100	чёрная
T1075B-100-X3	10	7,5	1,25	100	чёрная
T1075B-150-X3	10	7,5	1,25	150	чёрная
T1075B-500-X108	10	7,5	1,25	500	чёрная
T1075BU-20	10	7,5	1,25	20	синяя
T1075BU-100-X3	10	7,5	1,25	100	синяя
T1075BU-305-X108	10	7,5	1,25	305	синяя
T1075BU-500-X108	10	7,5	1,25	500	синяя
T1075G-20	10	7,5	1,25	20	зелёная
T1075G-100	10	7,5	1,25	100	зелёная
T1075R-20	10	7,5	1,25	20	красная
T1075R-100-X3	10	7,5	1,25	100	красная
T1075W-20	10	7,5	1,25	20	белая
T1075W-100	10	7,5	1,25	100	белая
T1075W-100-X3	10	7,5	1,25	100	белая
T1075W-500-X108	10	7,5	1,25	500	белая
T1075Y-20	10	7,5	1,25	20	жёлтая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
T1075Y-100-X3	10	7,5	1,25	100	жёлтая
T1209B-20	12	9	1,5	20	чёрная
T1209B-100	12	9	1,5	100	чёрная
T1209B-100-X3	12	9	1,5	100	чёрная
T1209B-305-X108	12	9	1,5	305	чёрная
T1209BU-20	12	9	1,5	20	синяя
T1209BU-100-X3	12	9	1,5	100	синяя
T1209G-20	12	9	1,5	20	зелёная
T1209R-20	12	9	1,5	20	красная
T1209R-100	12	9	1,5	100	красная
T1209R-100-X3	12	9	1,5	100	красная
T1209W-20	12	9	1,5	20	белая
T1209W-100	12	9	1,5	100	белая
T1209Y-20	12	9	1,5	20	жёлтая
T1209Y-100	12	9	1,5	100	жёлтая
T1613B-20	16	13	1,5	20	чёрная
T1613B-100	16	13	1,5	100	чёрная
T1613BU-20-X4	16	13	1,5	20	синяя
T1613BU-100-X222	16	13	1,5	100	синяя
T1613R-20-X4	16	13	1,5	20	красная
T1613R-100-X3	16	13	1,5	100	красная
T1613R-100-X222	16	13	1,5	100	красная
T1613W-20	16	13	1,5	20	белая
T1613W-100	16	13	1,5	100	белая
T0806-1-100-X120-A	—	—	—	100	—
T0806-1-300-X120	—	—	—	300	—
T1075-1-300-X120	—	—	—	300	—

Заполнено: Наружный Ø — 122 из 125; Внутренний Ø — 122 из 125; Стенка — 122 из 125; Бухта — 125 из 125; Цвет — 122 из 125. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.