SY7000, 5-линейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением, все типы

Лист данных · позиций: 14

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки
SY7100-5UF1	5/2	—	24 В пост.
SY7101K-5U1	5/2	—	24 В пост.
SY7120-4YO-02F-Q	5/2	G1/4	220 В перем.
SY7120-5DZ-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.
SY7120-5LZD-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.
SY7120-5WAOU-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.
SY7120-5WOZ-02F	5/2	G1/4	24 В пост.
SY7120-5YO-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.
SY7240-5LOU-Q	5/2	—	24 В пост.
SY7240-5LOZ	5/2	—	24 В пост.
SY7300R-5UF1	5/3	—	24 В пост.
SY7320-5YO-02F-Q	5/3	G1/4	24 В пост.
SY7420-5LOU-02F-Q	5/3	G1/4	24 В пост.
SY7420-5YO-02F-Q	5/3	G1/4	24 В пост.

Заполнено: Схема — 14 из 14; Резьба — 9 из 14; Напряжение катушки — 14 из 14. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.