5000 серия

Лист данных · позиций: 29

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFR5100-5F-04	5/2	Rc1/2	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR5100-5F-06	5/2	Rc3/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR5100-5FZ-06	5/2	Rc3/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-3D	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-3DZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-4D	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-4D-06	5/2	Rc3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-5D	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-5D-06	5/2	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-5DZ-04	5/2	Rc1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110-5DZ-B06F	5/2	G3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5110R-5DZ-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5111-4D-04	5/2	Rc1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5111-4DO-06F-Q	5/2	G3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, утопленное
VFR5200-3F-04	5/2	Rc1/2	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFR5210-3D	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5210-3D-04	5/2	Rc1/2	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5210-3D-06F	5/2	G3/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5210-4D	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5210-5D	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5210-5DZ-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5210R-4DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5310-5D-06	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5310-5DB-06	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFR5310-5DC-06	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFR5310-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5310R-4DZ-06F-Q	5/3	G3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR5400-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR5500-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное

Заполнено: Схема — 29 из 29; Резьба — 29 из 29; Напряжение катушки — 29 из 29; Электрический подвод — 29 из 29; Ручное управление — 29 из 29. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.