AMD150C-550C/AM650-850, Субмикрофильтр

Лист данных · позиций: 13

Как выбирать

Магистральный фильтр ставится на входе в цех или перед ответственным потребителем и работает на больший расход, чем модульный. Субмикрофильтр снимает частицы до 0,01 мкм и масляный туман — его ставят после обычного фильтра, иначе элемент забьётся за считанные дни.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Расход
AMD150C-F02D-T	G1/4	200 л/мин
AMD350C-F03	G3/8	1000 л/мин
AMD350C-F03-JT	G3/8	1000 л/мин
10-AMD350C-F04-JT	G1/2	1000 л/мин
AMD350C-04-H	R1/2	1000 л/мин
AMD350C-F04D	G1/2	1000 л/мин
AMD450C-F06	G3/4	2200 л/мин
AMD450C-F06D	G3/4	2200 л/мин
AMD450C-F06D-T	G3/4	2200 л/мин
AMD550C-F06D-T	G3/4	3700 л/мин
AMD550C-F10	G1	3700 л/мин
AMD650-F14	G1 1/2	6000 л/мин
AMD850-F20-T	G2	12000 л/мин

Заполнено: Резьба — 13 из 13; Расход — 13 из 13. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.