VXA, 2- и 3-линейный клапан с пневматическим управлением

Лист данных · позиций: 12

Как выбирать

Клапан подбирают по среде и по условному проходу: проход задаёт расход, а среда — материалы корпуса и уплотнения. Дальше напряжение катушки и способ монтажа. Важно смотреть на материалы, контактирующие со средой: для воды, пара и агрессивных жидкостей нужны разные.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Присоединение	Исполнение
VXA2130V-01F-1	G1/8	G1/8"	2/2-ходовой
VXA2230H-02F-1	G1/4	G1/4"	2/2-ходовой
VXA2242H-02F-1	G1/4	G1/4"	2/2-ходовой
VXA2260B-04F-1	G1/2	G1/2"	2/2-ходовой
VXA2260V-02N-1	NPT1/4	NPT1/4"	2/2-ходовой
VXA2262M-03F-1	G3/8	G3/8"	2/2-ходовой
VXA3125-00	—	—	3/2-ходовой
VXA3224-02N	NPT1/4	NPT1/4"	3/2-ходовой
VXA3244A-03F	G3/8	G3/8"	3/2-ходовой
VXA3245-00	—	—	3/2-ходовой
VXA3245V-00	—	—	3/2-ходовой
VXH2230-04-9D(AC24V)	—	1/2"	2/2-ходовой, нормально закрытый

Заполнено: Резьба — 8 из 12; Присоединение — 9 из 12; Исполнение — 12 из 12. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.