KQ2LE, Угловое соединение для панельного монтажа

Лист данных · позиций: 12

Как выбирать

Угловое соединение KQ2LE для панельного монтажа: ставится в отверстие в стенке шкафа и соединяет трубку снаружи с трубкой внутри. Подбирают по диаметрам трубок и по толщине панели.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
KQ2 + буквы	форма корпуса: H прямое, L угловое, T тройник, U разветвитель, F внутренняя резьба, E панельный монтаж
Две цифры	наружный диаметр трубки: 04 → Ø4 мм, 06 → Ø6, 08 → Ø8, 10 → Ø10, 12 → Ø12, 16 → Ø16, 23 → Ø3,2; 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 — дюймовый ряд
Код после дефиса	резьба: 01 → R1/8, 02 → R1/4, 03 → R3/8, 04 → R1/2; G01…G04 — цилиндрическая G; U01…U04 — Uni; 33…37 — NPT; 32 — 10-32 UNF; M3, M5, M6 — метрическая
Буквы в конце	исполнение уплотнения и материал

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 217 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Трубка Ø
KQ2LE04-00A	ø4 мм
KQ2LE04-00N	ø4 мм
KQ2LE06-00A	ø6 мм
KQ2LE06-00N	ø6 мм
KQ2LE07-00A	1/4"
KQ2LE08-00A	ø8 мм
KQ2LE08-00N	ø8 мм
KQ2LE10-00A	ø10 мм
KQ2LE10-00A-X12	ø10 мм
KQ2LE10-00N	ø10 мм
KQ2LE12-00A	ø12 мм
KQ2LE12-00N	ø12 мм

Заполнено: Трубка Ø — 12 из 12. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.