VDW

Лист данных · позиций: 49

Как выбирать

Ряд VDW — компактные клапаны для воды и воздуха с корпусом из нержавеющей стали или латуни. Подбирают по среде, проходу и напряжению катушки.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Присоединение	Среда	Питание	Исполнение
VDW10BA	—	—	—	—	—
VDW10FZ1D	—	—	—	—	—
VDW14GA	—	M5	вакуум	24 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW14HAC	—	M6	вакуум	24 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW14KZ1DX133	—	M5	вакуум	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20-15A-1	—	—	—	—	—
VDW20BZ1D	—	M5	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20CZ1D	—	M5	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20GZ1D	—	цанговый штуцер 6 мм	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20HZ1DZ	—	цанговый штуцер 6 мм	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20JZ1D	—	цанговый штуцер 6 мм	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20KA	—	—	—	—	—
VDW20MZ1D	—	M5	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20NAAXB	G1/8	G1/8	сжатый воздух	24 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20NZ1B	—	—	сжатый воздух	220 В переменного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый

Обозначение	Резьба	Присоединение	Среда	Питание	Исполнение
VDW20NZ1BAXB	G1/8	G1/8	сжатый воздух	220 В переменного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20NZ1D	—	—	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20PA	—	—	—	—	—
VDW20PAAXB	G1/8	—	—	—	—
VDW20PZ1DA	G1/8	G1/8	сжатый воздух	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW20QAA	G1/8	—	—	—	—
VDW22JA	—	цанговый штуцер 6 мм	вода	24 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW22LZ1DC	—	M6	вода	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW22NZ1B	—	—	вода	220 В переменного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW22NZ1D	—	—	вода	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW22NZ1DA	G1/8	G1/8	вода	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW22QAA	G1/8	—	—	—	—
VDW23-5G-1	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW23-5G-2-H	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW24KZ1D	—	M5	вакуум	12 В постоянного тока	2/2-ходовой, нормально закрытый
VDW31-5G-1-C4-XF	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW31-5G-3-P7-K-XF	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW31-5G-3-P7-N-XF	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW31-5GEL2-3-C6-N-XF	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой

Обозначение	Резьба	Присоединение	Среда	Питание	Исполнение
VDW41-5G-6-C10-B-XF	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW41-5G-6-P10-N-XF	—	—	—	24 В постоянного тока	2/2-ходовой
VDW250-5G-2-01F-Q	—	1/8"	—	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-5G-2-M5-A	M5	M5	—	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-5G-2-M5-A-Q	M5	M5	—	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-5G-2-M5-A-X22	M5	M5	—	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-6F-1-M5-H	M5	M5	—	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-6G-1-01F-A-X23	G1/8	G1/8	—	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-6G-2-01F	—	1/8"	—	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW250-6G-2-01F-A-Q	—	1/8"	—	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW350-5G-3-01F-Q	—	1/8"	—	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VDW350-5G-3-02F-Q	—	—	—	—	—
VDW350-5W-2-02F-F-Q	G1/4	—	—	—	—
VDW350-6G-4-02F-A-Q	—	1/4"	—	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VV2DW1-H08M5-F	M5	—	—	—	—

Заполнено: Резьба — 14 из 49; Присоединение — 26 из 49; Среда — 20 из 49; Питание — 38 из 49; Исполнение — 38 из 49. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.