VFN212N, 3-линейный пневмораспределитель с присоединительной поверхностью по стандарту NAMUR

Лист данных · позиций: 12

Таблица подбора

Обозначение	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFN212N-3DB-02F	110 В перем.	—	—
VFN212N-4D-02F-Q	220 В перем.	—	—
VFN212N-4YOB-02F-D-Q	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт
VFN212N-5D-02F-Q	24 В пост.	—	—
VFN212N-5DB-02F	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, винт
VFN212N-5DOB-02F	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, винт
VFN212N-5DZ-02F-D-Q	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, кнопка
VFN212N-5DZ-02F-Q	24 В пост.	—	—
VFN212N-5YO-02F-D-Q	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	без фиксации, кнопка
VFN212N-5YO-02F-Q	24 В пост.	—	—
VFN212N-5YZB-02F-Q	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, винт
VFN212N-BDB-02F	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, винт

Заполнено: Напряжение катушки — 12 из 12; Электрический подвод — 7 из 12; Ручное управление — 7 из 12. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.