VFN, 5-линейный пневмораспределитель с присоединительной поверхностью по стандарту NAMUR

Лист данных · позиций: 51

Как выбирать

Ряд VFN с присоединительной поверхностью NAMUR ставится прямо на привод крана или заслонки. Один корпус работает и как 3/2, и как 5/2 — зависит от прокладки и от того, односторонний привод или двусторонний.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление	Давление
VFN2120N-2YOB-02F-Q	G1/4	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-3D-02F-Q	G1/4	110 В перем.	—	—	—
VFN2120N-3DB-02F-Q	G1/4	110 В перем.	—	—	—
VFN2120N-3DZ-02F-Q	G1/4	110 В перем.	—	—	—
VFN2120N-3YO-02F-Q	G1/4	110 В перем.	—	—	—
VFN2120N-3YOB-02F-Q	G1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-4DZ-02F-Q	G1/4	220 В перем.	—	—	—
VFN2120N-4YB-02F-Q	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-4YO-02F-Q	G1/4	220 В перем.	—	—	—
VFN2120N-4YOB-02F	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-4YOB-02F-Q	G1/4	220 В перем.	—	—	—
VFN2120N-4YZ-02F-Q	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-5D-02F	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-5D-02F-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN2120N-5DO-02F-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-5DZ-02F-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN2120N-5G-02F-Q	G1/4	24 В пост.	грометт	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-5YO-02F-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление	Давление
VFN2120N-5YO-02F-X15-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-5YOB-02F-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN2120N-7YB-02F-Q	G1/4	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-BDZ-02F	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2120N-BDZB-02F-Q	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2220N-4D-02F	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2220N-4D-02F-Q	G1/4	220 В перем.	—	—	—
VFN2220N-4DZ-02F-Q	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN2220N-4YB-02F	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2220N-4YO-02F-Q	G1/4	220 В перем.	—	—	—
VFN2220N-4YOB-02F-Q	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт	0,15…0,9 МПа
VFN2220N-5D-02F-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN2220N-5DZ-02F-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN2220N-5YO-02F-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN3120N-3YOB-02F-A	G1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-4DB-02F-A-X200	G1/4	220 В перем.	—	—	—
VFN3120N-4DC-02F-A-X200	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, тумблер	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-5DB-02F-A-X19-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, винт	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-5DO-02F-D-X1-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, кнопка	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-5YOB-02F-A-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, винт	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-5YOB-02F-D-Q	G1/4	24 В пост.	—	—	—
VFN3120N-6DB-02F-A	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, винт	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-BDC-02F-A-X19	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, тумблер	0,1…1,0 МПа
VFN3120N-BDZ-02F-A	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, кнопка	0,1…1,0 МПа
VFN3220N-02F-A-X22	G1/4	—	—	без фиксации, кнопка	0,1…1,0 МПа

Обозначение	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление	Давление
VFN3220N-4DB-02F-A-X19-Q	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, винт	0,1…1,0 МПа
VFN3220N-4DB-02F-A-X200-Q	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, винт	0,1…1,0 МПа
VFN3220N-5D-02-A	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, кнопка	0,1…1,0 МПа
VFN3220N-5DC-02F-A-X200	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, тумблер	0,1…1,0 МПа
VFN3220N-5DO-02F-D-X1-Q	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, кнопка	0,1…1,0 МПа
VFN3220N-BDC-02F-A-X200	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, тумблер	0,1…1,0 МПа
VFNA2120N-02F-X2	G1/4	—	—	без фиксации, кнопка	0,15…0,9 МПа
VFN3000-8A-X204	—	—	—	—	—

Заполнено: Резьба — 50 из 51; Напряжение катушки — 48 из 51; Электрический подвод — 31 из 51; Ручное управление — 33 из 51; Давление — 33 из 51. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.