KQ2LU*-00

Лист данных · позиций: 51

Как выбирать

Быстроразъёмный разветвитель KQ2LU: от одной трубки идут два отвода под прямым углом. Ставится в разрыв магистрали, отдельного тройника и лишних соединений не требует.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
KQ2 + буквы	форма корпуса: H прямое, L угловое, T тройник, U разветвитель, F внутренняя резьба, E панельный монтаж
Две цифры	наружный диаметр трубки: 04 → Ø4 мм, 06 → Ø6, 08 → Ø8, 10 → Ø10, 12 → Ø12, 16 → Ø16, 23 → Ø3,2; 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 — дюймовый ряд
Код после дефиса	резьба: 01 → R1/8, 02 → R1/4, 03 → R3/8, 04 → R1/2; G01…G04 — цилиндрическая G; U01…U04 — Uni; 33…37 — NPT; 32 — 10-32 UNF; M3, M5, M6 — метрическая
Буквы в конце	исполнение уплотнения и материал

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 217 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Трубка Ø	Резьба
KQ2LU04-00A	ø4 мм	—
KQ2LU04-01AS	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU04-01AS-X35	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU04-01NS	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU04-02AS	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU04-02AS-X35	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU04-02NS	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU04-M5A	ø4 мм	M5
KQ2LU04-M5A-X35	ø4 мм	M5
KQ2LU04-M6A-X35	ø4 мм	M6
KQ2LU06-00A	ø6 мм	—
KQ2LU06-01AS	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU06-01AS-X35	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU06-01NS	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU06-02AP	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU06-02AS	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU06-02AS-X35	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU06-02NS	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU06-03AP	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU06-03AS	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU06-03AS-X35	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8

Обозначение	Трубка Ø	Резьба
KQ2LU06-M5A	ø6 мм	M5
KQ2LU06-M5A-X35	ø6 мм	M5
KQ2LU06-M5N	ø6 мм	M5
KQ2LU06-M6A-X35	ø6 мм	M6
KQ2LU08-00	ø8 мм	—
KQ2LU08-00A	ø8 мм	—
KQ2LU08-01AS	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU08-01AS-X35	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LU08-02AS	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU08-02AS-X35	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU08-02NS	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU08-03AS	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU08-03AS-X35	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU10-00A	ø10 мм	—
KQ2LU10-02AS	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU10-02AS-X35	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU10-02NS	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU10-03AS	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU10-03AS-X35	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU10-04AS	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LU10-04AS-X35	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LU12-00A	ø12 мм	—
KQ2LU12-02AS	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU12-02AS-X35	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LU12-03AS	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU12-03AS-X35	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU12-03NS	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LU12-04AS	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LU12-04AS-X35	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LU12-04NS	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2

Заполнено: Трубка Ø — 51 из 51; Резьба — 45 из 51. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.