M5

Лист данных · позиций: 40

Как выбирать

Резьбовые соединения ряда M-5: миниатюрные ниппели, угольники и поворотные соединения под резьбу M5. Применяются на малых цилиндрах и клапанах, где для обычного фитинга нет места.

Таблица подбора

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Резьбовая часть	Сечение, мм²	Давление
M-5ALHU-2	ø2/1,2 мм	M5	латунь никелированная	—	0,8 МПа
M-5AU-2	ø2/1,2 мм	M5	латунь никелированная	—	0,8 МПа
M-5AU-2-X112	ø2/1,2 мм	M5	латунь никелированная	—	0,8 МПа
M-5ALHU-3	ø3,18/2,18 мм (мягкий нейлон) или…	M5	латунь никелированная	—	1,0 МПа
M-5ALU-3	ø3,18/2,18 мм (мягкий нейлон) или…	M5	латунь никелированная	1,1	1,0 МПа
M-5AU-3	ø3,18/2,18 мм (мягкий нейлон) или…	M5	латунь никелированная	1,7	1,0 МПа
M-5ALHU-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	—	1,0 МПа
M-5ALN-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	1,4	1,5 МПа
M-5ALU-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	1,4	1,0 МПа
M-5AN-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	2,1	1,5 МПа
M-5AU-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	2,1	1,0 МПа
M-5H-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	2,1	1,5 МПа с нейлоновой трубкой, 1,0…
M-5HL-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	1,4	1,5 МПа с нейлоновой трубкой, 1,0…
M-5HLH-4	ø4/2,5 мм	M5	латунь никелированная	—	—
M-5ALN-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелированная	2,4	1,5 МПа
M-5ALU-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелированная	2,4	1,0 МПа
M-5AN-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелированная	4	1,5 МПа

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Резьбовая часть	Сечение, мм²	Давление
M-5AU-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелир ованная	4	1,0 МПа
M-5H-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелир ованная	4	1,5 МПа с нейлоновой трубкой, 1,0…
M-5HL-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелир ованная	2,4	1,5 МПа с нейлоновой трубкой, 1,0…
M-5HLH-6	ø6/4 мм	M5	латунь никелир ованная	—	—
M-5B	—	M5 – R1/8	латунь никелир ованная	—	—
M-5E	—	M5	латунь	—	—
M-5E-X2	—	M5	латунь	—	—
M-5ER	—	M5 – Rc1/8	латунь	—	—
M-5G	—	M5	—	—	—
M-5G1	—	M5	—	—	—
M-5G2	—	M5	—	—	—
M-5G3	—	M5	—	—	—
M-5GH	—	M5	—	—	—
M-5J	—	M5	латунь никелир ованная	4	—
M-5L	—	M5	латунь никелир ованная	—	—
M-5M	—	M5 – Rc1/8	латунь	—	—
M-5N	—	M5	нержавеющая сталь	4	—
M-5P	—	M5	латунь никелир ованная	—	—
M-5P-X112	—	M5	латунь никелир ованная	—	—
M-5T	—	M5	латунь никелир ованная	—	—
M-5UL	—	M5	латунь никелир ованная	2,4	—
M-5UN	—	M5	латунь никелир ованная	4	—
M-5UT	—	M5	латунь никелир ованная	2,4	—

Заполнено: Трубка Ø — 21 из 40; Резьба — 40 из 40; Резьбовая часть — 35 из 40; Сечение — 19 из 40; Давление — 19 из 40. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.