AW-A

Лист данных · позиций: 19

Как выбирать

Фильтр-регулятор объединяет очистку и поддержание давления в одном корпусе — короче и дешевле, чем два отдельных аппарата. Подбирают по резьбе, тонкости фильтрации, расходу и диапазону регулирования: рабочее давление должно попадать в середину диапазона, у края регулятор держит хуже.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба
AW20-F01BG-J-A	G1/8
AW20-F01C-A	G1/8
AW20-02BG-A	Rc1/4
AW20-F02-A	G1/4
AW20-F02-J-A	G1/4
AW20-F02C-A	G1/4
AW20-F02H-A	G1/4
AW40-F02D-A	G1/4
AW30-F03-A	G3/8
AW30-F03DH-A	G3/8
AW40-F04BCG-D	G1/2
AW40-F04D-A	G1/2
AW40-F04DH-A	G1/2
AW40-F04H-A	G1/2
AW10-M5-A	M5
AR42P-260S	—
AW20-01BE	—
AW30-F03BDG	—
AW40-F04D	—

Заполнено: Резьба — 15 из 19. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.