KQ2H Быстроразъемное соединение прямое наружная резьба

Лист данных · позиций: 333

Как выбирать

Прямое быстроразъёмное соединение KQ2H с наружной резьбой — самый ходовой фитинг пневмолинии. Подбирают по наружному диаметру трубки и по резьбе; уплотнение резьбы бывает двух видов, и это важно: по торцу с прокладкой — для плоской посадочной поверхности, по диаметру с тефлоновым покрытием — для конической резьбы R.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
KQ2 + буквы	форма корпуса: H прямое, L угловое, T тройник, U разветвитель, F внутренняя резьба, E панельный монтаж
Две цифры	наружный диаметр трубки: 04 → Ø4 мм, 06 → Ø6, 08 → Ø8, 10 → Ø10, 12 → Ø12, 16 → Ø16, 23 → Ø3,2; 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 — дюймовый ряд
Код после дефиса	резьба: 01 → R1/8, 02 → R1/4, 03 → R3/8, 04 → R1/2; G01…G04 — цилиндрическая G; U01…U04 — Uni; 33…37 — NPT; 32 — 10-32 UNF; M3, M5, M6 — метрическая
Буквы в конце	исполнение уплотнения и материал

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 217 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H02-04A1	ø2 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H02-M3G	ø2 мм	M3	—	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H02-M5A	ø2 мм	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H02-M5N	ø2 мм	M5	M5	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H01-01AS	1/8"	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	—
KQ2H01-01NS	1/8"	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	—
KQ2H01-02AS	1/8"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H01-02NS	1/8"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H01-03A	1/8"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	—

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H01-32A	1/8"	10-32 UNF	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H01-32N	1/8"	10-32 UNF	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H01-33NS	1/8"	NPT 1/16	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H01-34AS	1/8"	NPT 1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H01-34NS	1/8"	NPT 1/8	NPT1/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H01-35AS	1/8"	NPT 1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H01-M5N	1/8"	M5	M5	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H01-U02A	1/8"	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-00A	ø3,2 мм	—	—	латунь	—
KQ2H23-00A1	ø3,2 мм	—	—	латунь	—
KQ2H23-01AS	ø3,2 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H23-01NS	ø3,2 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H23-01NS1	ø3,2 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-02AS	ø3,2 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H23-02NS	ø3,2 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H23-02NS1	ø3,2 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-04A	ø3,2 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-04A1	ø3,2 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H23-04A-X35	ø3,2 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-06A	ø3,2 мм	—	—	латунь	—
KQ2H23-06A1	ø3,2 мм	—	—	латунь	—
KQ2H23-M3G	ø3,2 мм	M3	—	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-M5A	ø3,2 мм	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H23-M5N	ø3,2 мм	M5	M5	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H03-00A	5/32"	—	—	латунь	—
KQ2H03-07A	5/32"	—	—	латунь	—
KQ2H03-32N	5/32"	10-32 UNF	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H03-33AS	5/32"	NPT 1/16	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H03-34AS	5/32"	NPT 1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H03-35AS	5/32"	NPT 1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H03-U01A	5/32"	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H03-U02A	5/32"	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-00A1	ø4 мм	—	—	латунь	—
KQ2H04-01AS	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-01AS1	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-01G1	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — G1 — R1/8	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-01GS1	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-01N	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H04-01NS	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-01NS1	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-01S-X17	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-01S-X29	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-01S-X39	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-01S-X94	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-02AS	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-02AS1	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-02G1	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — G1 — R1/4	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-02NS	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H04-02NS1	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-06A-X35	ø4 мм	—	—	латунь	—
KQ2H04-G01A	ø4 мм	G1/8	G1/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-G01A1	ø4 мм	G1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-G01N	ø4 мм	G1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-G02A	ø4 мм	G1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-G02N	ø4 мм	G1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H04-M3G	ø4 мм	M3	—	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M3G1	ø4 мм	M3	G1	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5-X17	ø4 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5-X29	ø4 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5-X34	ø4 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5-X39	ø4 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5-X94	ø4 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5A	ø4 мм	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5A1	ø4 мм	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5G1	ø4 мм	M5	G1 — M5	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M5N	ø4 мм	M5	M5	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M6-X94	ø4 мм	M6	—	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M6A	ø4 мм	M6	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M6A1	ø4 мм	M6	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-M6N	ø4 мм	M6	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-U01A	ø4 мм	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-U01N	ø4 мм	Uni 1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H04-U02A	ø4 мм	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H04-U02N	ø4 мм	Uni 1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H05-01AS	3/16"	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	—
KQ2H05-02AS	3/16"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H05-07A	3/16"	—	—	латунь	—
KQ2H05-32A	3/16"	10-32 UNF	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H05-34AS	3/16"	NPT 1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H05-35AS	3/16"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H05-M5A	3/16"	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H05-U01A	3/16"	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-00A-X12	ø6 мм	—	—	латунь	—
KQ2H06-00A-X35	ø6 мм	—	—	латунь	—
KQ2H06-01AP	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-01AS	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-01AS1	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-01GS	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-01GS1	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	—	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-01N	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-01NP	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H06-01NS	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-01NS1	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-01S-X17	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-01S-X29	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-01S-X39	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-01S-X94	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-02AP	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-02AS	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-02AS1	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-02GS	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-02GS1	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	—	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-02NP	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-02NS	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-02NS1	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-02S-X94	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-03AS	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-03AS1	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H06-03AS-X12	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-03G1	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — G1 — R3/8	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-03GS1	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	нержавеющая сталь 303	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-03NS	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-03S-X94	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H06-07A-X562	ø6 мм	—	—	—	—
KQ2H06-08A	ø6 мм	—	—	латунь	—
KQ2H06-08A-X35	ø6 мм	—	—	латунь	—
KQ2H06-G01A	ø6 мм	G1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G01A1	ø6 мм	G1/8	G1/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G01N	ø6 мм	G1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G01N1	ø6 мм	G1/8	G1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G02A	ø6 мм	G1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G02A1	ø6 мм	G1/4	G1/4	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G02N	ø6 мм	G1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G03A	ø6 мм	G3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-G03N	ø6 мм	G3/8	G3/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5-X17	ø6 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H06-M5-X29	ø6 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5-X34	ø6 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5-X39	ø6 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5-X94	ø6 мм	M5	M5	—	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5A	ø6 мм	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5A1	ø6 мм	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M5N	ø6 мм	M5	M5	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M6A	ø6 мм	M6	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-M6N	ø6 мм	M6	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-U01A	ø6 мм	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-U01N	ø6 мм	Uni 1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-U02A	ø6 мм	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-U02N	ø6 мм	Uni 1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-U03A	ø6 мм	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H06-U03N	ø6 мм	Uni 3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H07-01AS	1/4"	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	—
KQ2H07-01NS	1/4"	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	—

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H07-02AS	1/4"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-02NS	1/4"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-03AS	1/4"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	—
KQ2H07-03NS	1/4"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	—
KQ2H07-11A	1/4"	—	—	латунь	—
KQ2H07-32A	1/4"	10-32 UNF	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H07-32N	1/4"	10-32 UNF	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H07-34AS	1/4"	NPT 1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-34NS	1/4"	NPT 1/8	NPT1/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-35AS	1/4"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-35NS	1/4"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-36AS	1/4"	NPT 3/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-36NS	1/4"	NPT 3/8	NPT3/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H07-M5A	1/4"	M5	M5	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H07-U01A	1/4"	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H07-U02A	1/4"	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H07-U03A	1/4"	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H09-00A	5/16"	—	—	латунь	—

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H09-01NS	5/16"	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	—
KQ2H09-02AS	5/16"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H09-02NS	5/16"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H09-03AS	5/16"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	—
KQ2H09-03NS	5/16"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	—
KQ2H09-11A	5/16"	—	—	латунь	—
KQ2H09-13A	5/16"	—	—	латунь	—
KQ2H09-34AS	5/16"	NPT 1/8	NPT1/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H09-35AS	5/16"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H09-36AS	5/16"	NPT 3/8	NPT3/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H09-U01A	5/16"	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H09-U02A	5/16"	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-00A-X35	ø8 мм	—	—	латунь	—
KQ2H08-01AP	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-01AS	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-01GS	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8	—	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-01NP	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-01NS	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-01S-X94	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	—	по диаметру, тефлоновое покрытие

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H08-02A	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-02AP	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-02AS	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-02AS-X12	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-02GS	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-02NP	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-02NS	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-02S	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4	—	—	—
KQ2H08-03AP	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-03AS	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-03GS	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-03NS	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-03S-X94	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8	—	—	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H08-10A-X35	ø8 мм	—	—	латунь	—
KQ2H08-G01A	ø8 мм	G1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-G01N	ø8 мм	G1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-G02A	ø8 мм	G1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-G02N	ø8 мм	G1/4	G1/4	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H08-G03A	ø8 мм	G3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-G03N	ø8 мм	G3/8	G3/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-U01A	ø8 мм	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-U01N	ø8 мм	Uni 1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-U02A	ø8 мм	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-U02N	ø8 мм	Uni 1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-U03A	ø8 мм	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H08-U03N	ø8 мм	Uni 3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H11-00A	3/8"	—	—	латунь	—
KQ2H11-02AS	3/8"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-02NS	3/8"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-03AS	3/8"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	—
KQ2H11-03NS	3/8"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	—
KQ2H11-04AS	3/8"	R1/2 или Rc1/2	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-04NS	3/8"	R1/2 или Rc1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-13A	3/8"	—	—	латунь	—
KQ2H11-34AS	3/8"	NPT 1/8	NPT1/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-35AS	3/8"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H11-36AS	3/8"	NPT 3/8	NPT3/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-37AS	3/8"	NPT 1/2	NPT1/2	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H11-U02A	3/8"	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H11-U03A	3/8"	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H11-U04A	3/8"	Uni 1/2	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-00A-X12	ø10 мм	—	—	латунь	—
KQ2H10-00A-X35	ø10 мм	—	—	латунь	—
KQ2H10-01AS	ø10 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-01GS	ø10 мм	R1/8 или Rc1/8	Rc1/8 — R1/8	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-01NS	ø10 мм	R1/8 или Rc1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-02AS	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-02AS-X12	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-02GS	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-02NS	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-03AP	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-03AS	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-03AS-X12	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-03GS	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H10-03NS	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-04AP	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-04AS	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-04AS-X12	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-04GS	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-04N	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-04NS	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H10-11-X562	ø10 мм	—	—	—	—
KQ2H10-11A-X562	ø10 мм	—	—	—	—
KQ2H10-12A	ø10 мм	—	—	латунь	—
KQ2H10-12A-X35	ø10 мм	—	—	латунь	—
KQ2H10-G01A	ø10 мм	G1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G01N	ø10 мм	G1/8	G1/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G02A	ø10 мм	G1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G02N	ø10 мм	G1/4	G1/4	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G03A	ø10 мм	G3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G03N	ø10 мм	G3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G04A	ø10 мм	G1/2	G1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-G04N	ø10 мм	G1/2	G1/2	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H10-U01A	ø10 мм	Uni 1/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U01N	ø10 мм	Uni 1/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U02A	ø10 мм	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U02N	ø10 мм	Uni 1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U03A	ø10 мм	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U03N	ø10 мм	Uni 3/8	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U04A	ø10 мм	Uni 1/2	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H10-U04N	ø10 мм	Uni 1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-00A-X35	ø12 мм	—	—	латунь	—
KQ2H12-02AS	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-02GS	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-02NS	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-03AS	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-03GS	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-03NP	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-03NS	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-04AP	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H12-04AS	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-04GS	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-04N	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-04NS	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H12-13A-X562	ø12 мм	—	—	—	—
KQ2H12-16A	ø12 мм	—	—	латунь	—
KQ2H12-16A-X35	ø12 мм	—	—	латунь	—
KQ2H12-17-X224	ø12 мм	—	—	—	—
KQ2H12-17-X899	ø12 мм	—	—	—	—
KQ2H12-G02A	ø12 мм	G1/4	G1/4	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-G02N	ø12 мм	G1/4	G1/4	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-G03A	ø12 мм	G3/8	G3/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-G03N	ø12 мм	G3/8	G3/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-G04A	ø12 мм	G1/2	G1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-G04N	ø12 мм	G1/2	G1/2	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-U02A	ø12 мм	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-U02N	ø12 мм	Uni 1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-U03A	ø12 мм	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-U04A	ø12 мм	Uni 1/2	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H12-U04N	ø12 мм	Uni 1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H13-00A	1/2"	—	—	латунь	—
KQ2H13-02AS	1/2"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-02NS	1/2"	R1/4 или Rc1/4	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-03AS	1/2"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь	—
KQ2H13-03NS	1/2"	R3/8 или Rc3/8	—	латунь с никелевым покрытием	—
KQ2H13-04AS	1/2"	R1/2 или Rc1/2	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-04NS	1/2"	R1/2 или Rc1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-35AS	1/2"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-35NS	1/2"	NPT 1/4	NPT1/4	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-36AS	1/2"	NPT 3/8	NPT3/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-36NP	1/2"	NPT 3/8	NPT3/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H13-37AS	1/2"	NPT 1/2	NPT1/2	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H13-U02A	1/2"	Uni 1/4	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H13-U03A	1/2"	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H13-U04A	1/2"	Uni 1/2	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-00A	ø16 мм	—	—	латунь	—
KQ2H16-02AS	ø16 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H16-02NS	ø16 мм	R1/4 или Rc1/4	Rc1/4 — R1/4	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие

Обозначение	Трубка Ø	Резьба	Присоединения	Резьбовая часть	Уплотнение резьбы
KQ2H16-03AP	ø16 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-03AS	ø16 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H16-03NS	ø16 мм	R3/8 или Rc3/8	Rc3/8 — R3/8	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H16-03S	ø16 мм	R3/8 или Rc3/8	—	—	—
KQ2H16-04AP	ø16 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-04AS	ø16 мм	R1/2 или Rc1/2	—	латунь	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H16-04GS	ø16 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	нержавеющая сталь 303	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H16-04NP	ø16 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-04NS	ø16 мм	R1/2 или Rc1/2	Rc1/2 — R1/2	латунь с никелевым покрытием	по диаметру, тефлоновое покрытие
KQ2H16-G03A	ø16 мм	G3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-G03N	ø16 мм	G3/8	G3/8	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-G04A	ø16 мм	G1/2	G1/2	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-G04N	ø16 мм	G1/2	G1/2	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-U03A	ø16 мм	Uni 3/8	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-U04A	ø16 мм	Uni 1/2	—	латунь	по торцу, уплотнительной прокладкой
KQ2H16-U04N	ø16 мм	Uni 1/2	—	латунь с никелевым покрытием	по торцу, уплотнительной прокладкой

Заполнено: Трубка Ø — 333 из 333; Резьба — 297 из 333; Присоединения — 134 из 333; Резьбовая часть — 302 из 333; Уплотнение резьбы — 280 из 333. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.