2000 серия

Лист данных · позиций: 25

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFR2100-1FZ-02	5/2	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100-2F-Q	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100-3FZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100-3FZ-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100-5FZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100-5FZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2100R-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2110-1DZ-02	5/2	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR2110-4DC-02F-Q	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFR2110-4DZ-02F-Q	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR2110-4Y-02F-Q	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	без фиксации, утопленное
VFR2110-4Y-Q	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	без фиксации, утопленное
VFR2110-5G	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт	без фиксации, утопленное
VFR2110-7DZ	5/2	без монтажной плиты	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR2200-1FZ-02	5/2	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFR2200-3FZ-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2200-5FZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2210-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR2300-1FZ-02	5/3	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2300-3FZ-02	5/3	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2300-5FZ-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR2310-1TZ-01	5/3	Rc1/8	100 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFR2410-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR2500-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное

Заполнено: Схема — 25 из 25; Резьба — 25 из 25; Напряжение катушки — 25 из 25; Электрический подвод — 25 из 25; Ручное управление — 25 из 25. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.