KFF, Прямое соединение с внутренней резьбой

Лист данных · позиций: 21

Как выбирать

Прямое соединение KFF с внутренней резьбой и втулкой: трубка зажимается накидной гайкой, а не цангой, поэтому держит большее давление и не выходит от рывка. Втулка подбирается под материал трубки.

Таблица подбора

Обозначение	Трубка Ø	Резьба
KFF04-02	ø4 мм	Rc1/4
KFF04B-02	ø4 мм	Rc1/4
KFF06-02	ø6 мм	Rc1/4
KFF06-02-X2	ø6 мм	Rc1/4
KFF06-03	ø6 мм	Rc3/8
KFF06B-02	ø6 мм	Rc1/4
KFF06B-02-X2	ø6 мм	Rc1/4
KFF06B-03-X2	ø6 мм	Rc3/8
KFF08B-02	ø8 мм	Rc1/4
KFF08B-02-X2	ø8 мм	Rc1/4
KFF08N-02	ø8 мм	Rc1/4
KFF08U-02	ø8 мм	Rc1/4
KFF08U-02-X2	ø8 мм	Rc1/4
KFF10B-02	ø10 мм	Rc1/4
KFF10B-02-X2	ø10 мм	Rc1/4
KFF10N-02	ø10 мм	Rc1/4
KFF10N-02-X2	ø10 мм	Rc1/4
KFF10U-02	ø10 мм	Rc1/4
KFF12B-02	ø12 мм	Rc1/4
KFF12N-02	ø12 мм	Rc1/4
KFF12U-02	ø12 мм	Rc1/4

Заполнено: Трубка Ø — 21 из 21; Резьба — 21 из 21. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.