3000 серия

Лист данных · позиций: 28

Как выбирать

Пятилинейный распределитель управляет цилиндром двустороннего действия: две линии идут к цилиндру, одна подводит воздух, две сбрасывают. Электропневматическое управление означает, что катушка открывает не сам золотник, а маленький пилотный клапан, и поэтому катушке хватает небольшой мощности. Подбирают по схеме (5/2 или 5/3 с типом средней позиции), по резьбе портов, по напряжению катушки и по способу подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFR3100-5FZC	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	с фиксацией, рычажок
VFR3100-5FZC-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	с фиксацией, рычажок
VFR3100R-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR3110-3DZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3110-4D-03F-Q	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3110-4DO-02F-Q	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, утопленное
VFR3110-5DZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3110-5E	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFR3110R-5DZ-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3140-1D	5/2	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3140-3D	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3140-5DZ-03-Q	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3140-5DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3140R-5DZ-B02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3140R-5DZB-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFR3141R-5DZB	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFR3200-5FZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR3240-4DZ-03-Q	5/2	Rc3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3240-5DZ-Q	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3240R-4DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3300-5FZ-03	5/3	Rc3/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR3310-4DO-02F-Q	5/3	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, утопленное
VFR3310-8D-02F	5/3	G1/4	48 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3340R-4DZ-Q	5/3	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3400-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR3400R-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFR3510-5DZ-03	5/3	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFR3540-5DZ-03-Q	5/3	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Заполнено: Схема — 28 из 28; Резьба — 28 из 28; Напряжение катушки — 28 из 28; Электрический подвод — 28 из 28; Ручное управление — 28 из 28. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.