VFS

Лист данных · позиций: 337

Как выбирать

Ряд VFS — золотниковые распределители с электропневматическим управлением, рассчитанные на блочный монтаж: несколько штук ставятся на общую плиту. Типоразмер (VFS2000, VFS3000 и далее) задаёт расход, поэтому его выбирают по требуемой скорости цилиндра, а не по резьбе. Дальше смотрят схему, напряжение катушки и способ подвода питания.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF2-4-FG-D-3Z-TA	5/2	—	24 В пост.	—	—
VF2-4-FG-S-3Z-A02-TA	5/2	—	24 В пост.	—	—
VF2-4-FG-S-3Z-TA	5/2	—	24 В пост.	—	—
VF2-4-FG-S-3Z-TA-Q	5/2	—	24 В пост.	—	—
VF2-4-FHG-D-3Z-TA	5/3	—	24 В пост.	—	—
VF2-4-FJG-D-3Z-TA	5/3	—	24 В пост.	—	—
VF2-4-FJG-D-3Z-TA-Q	5/3	—	24 В пост.	—	—
VFS1120-5DB-01F-Q	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS1120-5DZ-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1120-5DZ-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1120-5DZ-01F-Q	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1120-5GB-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	грометт	с фиксацией, под инструмент
VFS1120-5GB-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	грометт	с фиксацией, под инструмент
VFS1120-5GSB-01-X50	5/2	Rc1/8	24 В пост.	грометт	с фиксацией, под инструмент
VFS1120-5YO-01F-Q	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	без фиксации, утопленное
VFS1120-7YZB-01F-F	5/2	G1/8	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS1120-BYO-01F	5/2	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	без фиксации, утопленное
VFS1130-5YOB-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	—	—
VFS1130-5YOB-01F-Q	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS1220-1D-01	5/2	Rc1/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS1220-5D-01-XD1	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1220-5DZ-01-Q	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1320-5DZ-01F-Q	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1320-6DZ-01F-Q	5/3	G1/8	12 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1420-5D-01	5/3	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS1430-BYOB-01F	5/3	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS1520-5DZ-01F-Q	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-3FZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-3FZ-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-4FZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-5FZ-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-5FZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2100-5FZC-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	с фиксацией, рычажок
VFS2100R-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-2DZ	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-3D	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-3DZ-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-4D-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-4DC	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS2110-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-5DZ-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS2110-5DZ-01-Q	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-5DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2110-5DZC	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS2110-5GSB-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	громмет	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-1D-01-F	5/2	Rc1/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-2DZA-02-F	5/2	Rc1/4	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, выступающее
VFS2120-2E-02	5/2	Rc1/4	200 В перем., 50/60 Гц	громмет с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2120-3DZ-02N-Q	5/2	NPT1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-3DZB-01F	5/2	G1/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-3EB-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	громмет с клеммником	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-4D-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-4D-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-4D-02F-Q	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-4DZ-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-4DZB-02-X50	5/2	Rc1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-5DB-02N-X200-Q	5/2	NPT1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-5DZ-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-5DZ-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-5DZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	—	—
VFS2120-5DZ-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-5DZB-01-X50	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-5DZB-02-X50	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-5DZB-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS2120-5GB-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	грометт	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-5YOB-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-5YZB-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-8YOB-02F	5/2	G1/4	48 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS2120-BDZ-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2120-BDZB-02-X50	5/2	Rc1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120R-5DB-02-Q	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2120R-5YZB-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS2130-3DZB-01F	5/2	G1/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2130-4D-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2130-4D-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2130-5DZ-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2130-5DZ-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2130-5DZB-01-X50	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2130-5DZB-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2130-5YB-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS2130-5YB-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS2130-BYOB-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS2200-1FZ	5/2	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2200-1FZ-Q	5/2	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2200-3FZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS2200-3FZ-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2200-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2200-5FZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-2DZ	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-3D	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-3D-B01F	5/2	G1/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-5D	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-5DZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-5DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2210-5DZC	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS2220-3T-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2220-3TZ-02	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2220-4D-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2220-4DB-02F-X200	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2220-5DB-02-X200	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2220-5DB-02-X200-Q	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2220-5DB-02F-X200-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2220-ZD-02F	5/2	G1/4	110 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2230-5DZ-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2230-5GS-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	грометт	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS2230-5YOB-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS2300-3FZ	5/3	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2300-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2300-5FZ-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2310-1TZ-01	5/3	Rc1/8	100 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2310-1TZ-S01	5/3	Rc1/8	100 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2310-3T-02	5/3	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2310-5DZB-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2320-3T-02	5/3	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS2320-4DZ-01F-Q	5/3	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2320-5DZ-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2320-8D-02F	5/3	G1/4	48 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2320R-5DZB-01F-Q	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS2330-5YOB-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS2400-1FZ	5/3	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2400-1FZ-02	5/3	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2400-3FZ-02	5/3	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2400-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2420-4DOB-02F-Q	5/3	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, под инструмент
VFS2420-5DB-02-X200	5/3	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS2420-5DZ-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2420R-5D-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2500-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS2520-1D-02	5/3	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2530-5DZ-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS2610-3D	5/3	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-2FZ	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-3FZ-03	5/2	Rc3/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-3FZB	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3100-4FZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-5FZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-5FZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3100-5FZC-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	с фиксацией, рычажок
VFS3100-BFZ	5/2	без монтажной плиты	24 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3110-2DZB-03	5/2	Rc3/8	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3110-3DC-02-X14	5/2	Rc1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS3110-5DB	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3110-5DOA-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, выступающее
VFS3110-5DOB-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, под инструмент
VFS3110-5DOC-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, рычажок

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS3110-5DZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3110-5DZB	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3110-5E	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3110-5EZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3110R-5DZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-1TZ-03F	5/2	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3120-2TZ-03F	5/2	G3/8	200 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3120-3DZ-02F	5/2	G1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-3Y-03	5/2	Rc3/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B	без фиксации, утопленное
VFS3120-4DB-02F-X200	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-4DO-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, утопленное
VFS3120-4DZ-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-5DB-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-5DB-02F-X200-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-5DB-03-X200	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-5DB-03F-X200	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-5DZ-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-5DZ-02F-Q	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-5DZ-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	—	—
VFS3120-5YZB-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-6DOB-02F-X200	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-6DZ-02F	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS3120-BDB-02-X200-Q	5/2	Rc1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120-HDZ-02F	5/2	G1/4	42 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-YDZ-02F	5/2	G1/4	48 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120-ZDB-02F-X200	5/2	G1/4	110 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3120R-3DZ-02F	5/2	G1/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3120R-5DZ-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	—	—
VFS3120R-5YB-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS3120R-5YZB-03F-Q	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS3130-5DZ-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3130-5DZ-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3130-6D-03F-Q	5/2	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3200-1FZ	5/2	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3200-1FZ-03	5/2	Rc3/8	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3200-4FZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3200-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3200-5FZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3210-1DZ-02	5/2	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3210-1DZ-03	5/2	Rc3/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3210-2E-02	5/2	Rc1/4	200 В перем., 50/60 Гц	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3210-4DZ-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3210-5DC-03-X14-Q	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS3210-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3210-5DZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS3220-3DB-03F-X50	5/2	G3/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-4DB-02F-X200	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-5D-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3220-5DB-02-X200-Q	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-5DB-02F-X200	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-5DB-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-5DB-03-X200-Q	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-5DB-03F-X200-Q	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220-5TZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3220-6DB-03F-X200	5/2	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3220R-4T-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	кабельный ввод с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3230-4D-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3230-4YOB-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём по DIN43650B, ответная…	с фиксацией, под инструмент
VFS3300-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3310-5DB	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3310-5DO-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, утопленное
VFS3310-5DOB-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, под инструмент
VFS3310-5DZ-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3310-5EZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS3320-3DZ-03F	5/3	G3/8	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3320-4G-03	5/3	Rc3/8	220 В перем., 50/60 Гц	грометт	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS3320-5DZ-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3320-5G-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	грометт	без фиксации, утопленное
VFS3320R-5DZ-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3330-5DZ-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3400-5FZ-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3420-2D-03	5/3	Rc3/8	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3420-5DZ-03	5/3	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3420-5DZB-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3420R-5DZ-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3420R-5DZ-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS3420R-5DZB-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS3420R-5YZB-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём по DIN43650B	с фиксацией, под инструмент
VFS3500-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3600-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3600-5FZ-02-Q	5/3	Rc1/4	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS3600-5FZ-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4100-2F	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4100-3FZB	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS4100-5FZ-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4110-2DZB	5/2	—	200 В перем.	—	—
VFS4110-3D	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4110-4D-04	5/2	Rc1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4110-4D-04F	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS4110-5D-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4110-5DB-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS4110-5DC-04F-Q	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS4110-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4110-5DZB	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS4110-5EB	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт с клеммником	с фиксацией, под инструмент
VFS4110-5EB-04	5/2	Rc1/2	24 В пост.	грометт с клеммником	с фиксацией, под инструмент
VFS4200-1FZ-03	5/2	Rc3/8	100 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4200-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-2E-X1	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS4210-3DZP	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-4DZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-4DZ-04F	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-4DZC-04F-Q	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS4210-5DZ-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	—	—
VFS4210-5DZ-04F-Q	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-5DZP	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-5DZP-X8	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4210-5EZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	грометт с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS4210-YDZ	5/2	без монтажной плиты	48 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4211-4DZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4310-5DB	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS4310-5DB-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS4310-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS4310-5EZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	громмет с клеммником	без фиксации, утопленное
VFS4400-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4410-1DZ	5/3	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4410-3DZ-04	5/3	Rc1/2	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4500-3FZ	5/3	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4600-5F-03	5/3	Rc3/8	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS4610-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4610-5DZ-03	5/3	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS4610-5DZ-04T	5/3	NPTF1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5100-3FZB	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS5100-4FZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5100-4FZ-04T	5/2	NPTF1/2	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5100-4FZC-04F	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	с фиксацией, рычажок
VFS5100-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5100-5FZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-1DZ	5/2	без монтажной плиты	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-3DC-04F	5/2	G1/2	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS5110-3DZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-3DZ-04F	5/2	G1/2	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-4D-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-5D	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS5110-5DC	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS5110-5DC-04F-Q	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS5110-5DC-06-X14	5/2	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	с фиксацией, рычажок
VFS5110-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-5DZ-04F-Q	5/2	G1/2	24 В пост.	—	—
VFS5110-5DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110-5EB-06-Q	5/2	Rc3/4	24 В пост.	громмет с клеммником	с фиксацией, под инструмент
VFS5110-HDZ-03F	5/2	G3/8	42 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5110R-5D-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5111-5DP-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5200-5FZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5200-5FZ-04	5/2	Rc1/2	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5200-5FZ-Q	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-2DZ-Q	5/2	без монтажной плиты	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-3DZ	5/2	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-3DZ-06	5/2	Rc3/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-3DZ-06F	5/2	G3/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-4D	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-4DB	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	с фиксацией, под инструмент
VFS5210-4DZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5210-5DZ-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	—	—
VFS5210-YDZ	5/2	без монтажной плиты	48 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS5211-4DZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5211-5D-04-Q	5/2	Rc1/2	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5300-4FA	5/3	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, выступающее
VFS5300-5FZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5310-4D-06F	5/3	G3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5310-5DOA-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	без фиксации, выступающее
VFS5310-5DOB-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём, ответная часть не входит	с фиксацией, под инструмент
VFS5310-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5310-5DZ-06F	5/3	G3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5310R-5DZ-06	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5410-5DZ	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5410-5DZ-06-Q	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5500-3FZ	5/3	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS5511-6D-04F-Q	5/3	G1/2	12 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5610-3DZ	5/3	без монтажной плиты	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5610-5DZ-06	5/3	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS5610-5DZ-Q	5/3	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6100-3F-06F	5/2	G3/4	110–120 В перем., 50/60 Гц	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS6100-5F-10F	5/2	G1	24 В пост.	врезной разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-3DZ-10N	5/2	NPT1	110–120 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-4D-06F	5/2	G3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VFS6110-4D-10F	5/2	G1	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-4DZ-06F	5/2	G3/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-4DZ-10F	5/2	G1	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-5DZ	5/2	без монтажной плиты	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-5DZ-06F	5/2	G3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-5DZ-10F	5/2	G1	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6110-5DZ-10F-Q	5/2	G1	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6111-4DZ	5/2	без монтажной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6111-4DZ-10F	5/2	G1	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6210-5DZ-06-Q	5/2	Rc3/4	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное
VFS6210R-5DZ-10	5/2	Rc1	24 В пост.	DIN-разъём	без фиксации, утопленное

Заполнено: Схема — 337 из 337; Резьба — 329 из 337; Напряжение катушки — 337 из 337; Электрический подвод — 322 из 337; Ручное управление — 322 из 337. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.